

# TABELLE DI PRESSATURA

TUBI TRECCIATI	NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
	DIAMETRO	INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
	INTERNO	MM	4,8	6,4	7,9	9,5	12,8	16	19	25,4	31,8	38,1	50,8

<b>P700...</b> TEKNO / 15N EN853 15N / SAE100 R1AT SCELTA CONSIGLIATA NOTE:	N525... RACCORDI STANDARD		16	18	18,6	20,5	23,4	27	30,8	39,1	48,5	57	69,4
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	N526... RACCORDI STANDARD			16	17,8	20	23,6	27,4	30,2	37,9			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
N500... RACCORDI STANDARD		15,4	16,4	18,2	20,1	24,2	26,4	30,8	38,9	46,6	54,2		
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
<b>P710...</b> TEKNO / 25N EN853 25N / SAE100 R2AT SCELTA CONSIGLIATA NOTE:	N525... RACCORDI STANDARD		16,7	19	19,6	21,3	24,4	28,2	32	40,3	51	59	72,3
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	N520... RACCORDI STANDARD		15,7	18	20,2	21,4	25,6	28,5	32	41	50	57,5	
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
<b>P716...</b> TEKNO / 15C EXCEED EN857 15C SCELTA CONSIGLIATA NOTE:	N526... RACCORDI STANDARD			15,3	16,8	18,6	22,5	26,4	29,2	36,9			
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	N527... RACCORDI STANDARD			15	16,3	18,6	22,7	26,4	29,5	37,9	45,8	51,3	64,6
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
<b>P715...</b> TEKNO / 25C EXCEED EN857 25C SCELTA CONSIGLIATA NOTE:	N525... RACCORDI STANDARD			18,2	19	20,4	23,5	27,1	31,1	39,1	48,7	56,2	71
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	N526... RACCORDI STANDARD			16,2	18	20	23,8	27,6	30,3	37,9			
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			

TUBI TRECCIATI	NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
	DIAMETRO	INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
	INTERNO	MM	4,8	6,4	7,9	9,5	12,8	16	19	25,4	31,8	38,1	50,8

<b>P848...</b> PREMIER EXCEED EN857 / 25C SCELTA CONSIGLIATA	N525... RACCORDI STANDARD			18	18,8	20,3	23,2	27,3	31,3	39,1	48,1	56,2	68,7
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
<b>P770...</b> TEKNOJET / 25C IDRO SCELTA CONSIGLIATA	N525... RACCORDI STANDARD			18,2	19	20,9	23,5						
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.						
N526... RACCORDI STANDARD			16,2	18	20	23,8							
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.							
<b>P779...</b> GATES / 25C EXCEED EN857 25C SCELTA CONSIGLIATA	N525... RACCORDI STANDARD			18,2	19	20,6	23,5	27,4	31,1	39,1	48,7	56,2	71
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
N526... RACCORDI STANDARD			16,2	18	20	23,8	27,8	30,3	37,9				
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
<b>P701...</b> 15N COPERTURA TRACCIA ACCIAIO EN853 15N / SAE100 R1AT SCELTA CONSIGLIATA	N525... RACCORDI STANDARD		16	18	18,6	20,5	23,4	27	30,8	39,1	48,5	57	69,4
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	N526... RACCORDI STANDARD			16	17,8	20	23,6	27,4	30,2	37,9			
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
N500... RACCORDI STANDARD		15,4	16,4	18,2	20,1	24,2	26,4	30,8	38,9	46,6	54,2		
		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	



TUBI TERMOPLASTICI TESSILI	NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
	DIAMETRO	INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
	INTERNO	MM	4,8	6,4	7,9	9,5	12,8	16	19	25,4	31,8	38,1	50,8

<b>P720...</b> <b>P750</b> R7 / R7 BINATO SCELTA CONSIGLIATA	<b>N540...</b> RACCORDI STANDARD		<b>11,8</b>	<b>14,1</b>	<b>16,2</b>	<b>18,2</b>	<b>22,2</b>	<b>25,6</b>	<b>29</b>	<b>36,8</b>			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
<b>P720...</b> R7 TRECCIA ACCIAIO R7 TRECCIA ACCIAIO BINATO SCELTA CONSIGLIATA	<b>N540...</b> RACCORDI STANDARD		<b>11,8</b>	<b>14,1</b>	<b>16,2</b>	<b>18,2</b>	<b>22,2</b>	<b>25,6</b>	<b>29</b>	<b>36,8</b>			
			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
<b>P721...</b> SAE100 R4	<b>N527...</b> RACCORDI STANDARD			<b>14</b>	<b>17</b>	<b>17,6</b>	<b>22,8</b>						
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.						
<b>P721...</b> SAE100 R4	<b>N528...</b> RACCORDI STANDARD								<b>34</b>	<b>42,2</b>	<b>48,8</b>		
									n.s.	n.s.	n.s.		
<b>P721...</b> SAE100 R4	<b>N525...</b> RACCORDI STANDARD											<b>58,7</b>	<b>71,7</b>
												n.s.	n.s.
<b>P800...</b> SAE100 R6	<b>N540...</b> RACCORDI STANDARD			<b>15</b>	<b>16,6</b>	<b>18,4</b>	<b>22,6</b>	<b>26,1</b>	<b>29,3</b>				
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
<b>P800...</b> SAE100 R6	<b>N527...</b> RACCORDI STANDARD			<b>15,2</b>	<b>16,7</b>	<b>18,1</b>	<b>22,2</b>	<b>26,7</b>	<b>29,8</b>	<b>36,8</b>			
				n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			

TUBI SPIRALATI	NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
	DIAMETRO	INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
	INTERNO	MM	4,8	6,4	7,9	9,5	12,8	16	19	25,4	31,8	38,1	50,8

<b>P730...</b> EN856 / 4SP	<b>N530...</b> RACCORDI STANDARD	pressatura		<b>19,2</b>		<b>23,2</b>	<b>26,3</b>	<b>29,8</b>	<b>33,5</b>	<b>41,8</b>	<b>54,6</b>	<b>58,5</b>	<b>74,6</b>	
		pelatura esterna	21 mm		23 mm	27 mm	31 mm	36 mm	48 mm	54 mm	62 mm	64 mm		
	<b>N532...</b> RACCORDI STANDARD	pressatura			<b>25,8</b>	<b>28,5</b>	<b>32,9</b>	<b>36</b>	<b>43,5</b>	<b>57</b>				
		pelatura			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
<b>N533.4...</b> RACCORDI HYPER	pressatura			<b>26,5</b>	<b>27,8</b>	<b>33,9</b>	<b>37,5</b>	<b>46,5</b>						
	pelatura			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.						
<b>N533.6...</b> RACCORDI HYPER											<b>58,3</b>	<b>64,5</b>		
	pelatura										n.s.	n.s.		
<b>P730...</b> EN856 / 4SH SCELTA CONSIGLIATA	<b>N550...</b> RACCORDI INTERLOCK	pressatura								<b>33,9</b>	<b>41,5</b>	<b>50,2</b>	<b>57,2</b>	<b>74,2</b>
		pelatura esterna								52 mm	67 mm	74 mm	81 mm	85 mm
		pelatura interna								15 mm	17 mm	21,5 mm	22 mm	29 mm
	<b>N530...</b> RACCORDI STANDARD	pressatura										<b>47,2</b>	<b>58</b>	<b>70,5</b>
		pelatura esterna										54 mm	62 mm	64 mm
	<b>N532...</b> RACCORDI STANDARD	pressatura								<b>36</b>	<b>43,7</b>	<b>54</b>		
		pelatura								n.s.	n.s.	n.s.		
	<b>N533.4...</b> RACCORDI HYPER	pressatura							<b>34,5</b>	<b>37,5</b>	<b>46,7</b>	<b>55,5</b>	<b>62,5</b>	
		pelatura							n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
	<b>P716...</b> EN856 / SAE100 R13	<b>N550...</b> RACCORDI INTERLOCK	pressatura								<b>34,7</b>	<b>42,2</b>	<b>49,8</b>	
pelatura interna									15 mm	17 mm	21,5 mm			
pelatura esterna										52 mm	67 mm	74 mm		
<b>N560...</b> RACCORDI INTERLOCK		pressatura											<b>59,7</b>	<b>78,2</b>
		pelatura interna											22 mm	29 mm
		pelatura esterna											81 mm	85 mm
<b>N533.4...</b> RACCORDI HYPER		pressatura								<b>38</b>	<b>46,5</b>	<b>55,5</b>	<b>64,5</b>	
	pelatura								n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		

TUBI SPIRALATI	NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
	DIAMETRO	INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	INTERNO	MM	4,8	6,4	7,9	9,5	12,8	16	19	25,4	31,8	38,1	50,8

<b>P730...</b> EN856 / SAE100 R15	N550... RACCORDI INTERLOCK	pressatura								<b>33,9</b>	<b>41,5</b>			
		pelatura interna								15 mm	17 mm			
		pelatura esterna								52 mm	67 mm			
	N650... RACCORDI INTERLOCK	pressatura										<b>53,3</b>	<b>61,3</b>	<b>77,4</b>
		pelatura interna										21 mm	22 mm	29 mm
		pelatura esterna										74 mm	81 mm	85 mm
	N533.4... RACCORDI HYPER	pressatura							<b>34,5</b>	<b>37,5</b>	<b>46,7</b>			
		pelatura							n.s.	n.s.	n.s.			
	N533.6... RACCORDI HYPER	pressatura										<b>57,8</b>	<b>64,5</b>	
		pelatura										n.s.	n.s.	
	<b>P730.500...</b> EVEREST / 5000	N550... RACCORDI INTERLOCK	pressatura								<b>33,9</b>	<b>41,3</b>	<b>49,8</b>	
			pelatura interna								15 mm	17 mm	21 mm	
pelatura esterna										52 mm	67 mm	74 mm		
N560... RACCORDI INTERLOCK		pressatura											<b>59,7</b>	<b>78,2</b>
		pelatura interna											22 mm	29 mm
		pelatura esterna											81 mm	85 mm
N530... RACCORDI STANDARD		pressatura							<b>29,2</b>	<b>33,2</b>	<b>41,6</b>	<b>52,1</b>		
		pelatura esterna							31 mm	36 mm	48 mm	54 mm		
N532... RACCORDI STANDARD		pressatura						<b>28,5</b>	<b>32,9</b>	<b>36</b>	<b>43,5</b>	<b>54</b>	<b>N53202020</b>	
		pelatura						n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.		
N533.4... RACCORDI HYPER		pressatura						<b>27,8</b>	<b>33,9</b>	<b>37,5</b>	<b>46,5</b>	<b>55,5</b>	<b>64,5</b>	
		pelatura						n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			

TUBI SPIRALATI	NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
	DIAMETRO	INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	INTERNO	MM	4,8	6,4	7,9	9,5	12,8	16	19	25,4	31,8	38,1	50,8

<b>P730.600...</b> EVEREST / 6000	N550... RACCORDI INTERLOCK	pressatura								<b>33,9</b>	<b>41,6</b>			
		pelatura interna								15 mm	17 mm			
		pelatura esterna								52 mm	67 mm			
	N560... RACCORDI INTERLOCK	pressatura										<b>53,3</b>	<b>60,5</b>	
		pelatura interna										21 mm	22 mm	
		pelatura esterna										74 mm	81 mm	
	N533.6... RACCORDI HYPER	pressatura										<b>57,8</b>	<b>64,5</b>	
		pelatura										n.s.	n.s.	
	N533.4... RACCORDI HYPER	pressatura					<b>25,8</b>	<b>27,8</b>	<b>33,9</b>	<b>37,5</b>	<b>46,7</b>			
		pelatura					n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.			
	N530... RACCORDI STANDARD	pressatura					<b>23,2</b>	<b>26,5</b>	<b>29,2</b>	<b>33,5</b>	<b>41,8</b>			
		pelatura					23	27	31	36	48			

TUBI SPIRALATI	NOMINAL BORE	DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
	DIAMETRO	INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	INTERNO	MM	4,8	6,4	7,9	9,5	12,8	16	19	25,4	31,8	38,1	50,8

<b>P730.6...</b> EVEREST / 6000 4C  Si possono usare boccole N532... e N530... con raccordi standard, fino a massimo 350 BAR	N550... RACCORDI INTERLOCK	pressatura								<b>33,2</b>	<b>40,2</b>	<b>50,2</b>		
		pelatura interna								15 mm	17 mm	21 mm		
		pelatura esterna								52 mm	67 mm	74 mm		
	N533.4... RACCORDI HYPER	pressatura								<b>37</b>	<b>45</b>	<b>54,2</b>		
		pelatura esterna								n.s.	n.s.	n.s.		
	N532... RACCORDI STANDARD	pressatura								<b>36,2</b>	<b>43,4</b>	<b>53,4</b>		
		pelatura								n.s.	n.s.	n.s.		
	N530... RACCORDI STANDARD	pressatura								<b>33,6</b>	<b>40,1</b>	<b>51</b>		
		pelatura esterna								36	48	54		